

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

**№ 00108**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРМОФЛЕКС® СЕРТИФИЦИРАНИ ДЮБЕЛИ  
С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН  
Ф 10/60 x 100, 120, 140, 160, 180 и 200 mm  
ETA – 08/0340**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

**дата на производство върху опаковката**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**сертифицирани набивни дюбели с пластмасов пирон  
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**МАРИСАН и КОЛЕВ АД  
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**Система за оценяване на съответствието: 4**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**Технически изпитвателен институт за изграждане - Прага с Идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване и издаде Сертификат на производствения контрол № 1020-CPD-090-021414/19.04.2009 и ETA – 08/0340.**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диаметър на тялото на дюбела	10mm + 2% - 4%	ЕТО – 08/0340
Диаметър на чашката на дюбела	(60 +2/-4) mm	ЕТО – 08/0340
Дължина на дюбела	(100; 120; 140; 160; 180; 200)mm +2%/-4%	ЕТО – 08/0340
Сила на изтръгване	≥ 60 kgf	ЕТО – 08/0340
Сила на срязване	≥ 175 kgf	ЕТО – 08/0340

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

**Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе  
28.05.2015г.

Иzp. Директор:  
/Ст.Колев/

