

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 071

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ХИДРОЗОЛ® ВК (SV – VO)
EN 544:2011**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

битумни керемиди от APP модифициран битум с вложка от стъклен воал, устойчиви на екстремни атмосферни условия, за дълготрайна защита от проникване на вода на покриви с наклон от 12° до 90°

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ХИДРОЗОЛ® - Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за сертифициране на производствен контрол – Независима строителна лаборатория „Инфраструктура” ЕООД с Идентификационен номер NB 2069 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде сертификат на производствения контрол № 2069-CPD-0117/ 2008г и осъществява постоянен надзор на производствения контрол.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	клас E	EN 13501-1
Якост на опън при скъсване - надлъжно - напречно	≥ 600 N/50mm ≥ 400 N/50mm	EN 544:2011
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) - надлъжно - напречно	≥ 100 N ≥ 100 N	EN 544:2011
Топлоустойчивост	$\geq + 90^{\circ}\text{C}$	EN 544:2011
Устойчивост на свличане при повишени температури	≤ 2 mm	EN 544:2011

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
28.05.2015 г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

