

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 2019-03-067

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ХИДРОЗОЛ® WBC-AQ
ПОЛИМЕР-БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
EN 15814

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**гъста еластична паста за студено безшевно хидроизолиране
на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения,
устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Акредитирана изпитвателна лаборатория, Сертификат № 47 ЛИ към Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД извърши изпитване и издаде Протокол от изпитване № ПИТ-ЕС-371-1/10.06.2014.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Способност за преместване на пукнатини	клас CB2	EN 15814:2011+A2:2015
Водоустойчивост	Издържа	EN 15814:2011+A2:2015
Огъваемост при ниски температури	Издържа	EN 15814:2011+A2:2015
Стабилност на размерите при висока температура	Издържа	EN 15814:2011+A2:2015
Водонепропускливост	клас W2B	EN 15814:2011+A2:2015
Устойчивост на натиск	C2B	EN 15814:2011+A2:2015
Реакция на огън	F	EN 13501-1:2007+A1:2009

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе

Изп. Директор:
/Ст.Колев/